



TECHNICAL DATA SHEET

七彩 — ななさい —

七彩—ななさい—は、従来のメタリックでは表現のできないレインボーカラー効果が特徴です。蒸着アルミフレークを使用しており、メッキ調の金属感・高級感を塗装により表現できます。また、下地の色によって発色が変化し、多彩な表現を楽しむことができます。

特 徴

1. レインボーカラー効果
2. メッキ調の金属感・高級感

使 用 方 法

- ・原液そのままでご使用ください。(粘度 7 ± 1 秒 / 20°C NK-II)
- ・使用時には、金属顔料・着色顔料が沈澱していますので、充分攪拌を行ってください。
- ・下塗りに艶有りエナメル塗料を使用すると、より良い金属感が表現できます。
- ・上塗りにクリヤー塗装をして頂くことを、お薦めいたします。

塗 装 条 件

- ・エアースプレー エアー圧 : $1.5 \sim 2.0 \text{ kg/cm}^2$
- ・スプレーガン ガン口径 : $1.0 \sim 1.3 \text{ mm}$
吐 出 量 : ニードル 1 / 2 回転程度開き絞って吹く。
*微粒化タイプのガンが最適です。

標 準 塗 装 工 程

1. 脱脂 (IPA など)
2. 下塗り
マイステルフラット UF-800 クリヤー 各色
3. 七彩—ななさい—
4. 上塗り
マイステルクリヤー UC-2010