



TECHNICAL DATA SHEET

F☆☆☆☆

キクフジステイン

キクフジステインは、木目・木理をより美しく浮き立たせるのに必要な鮮明度・透明性も高い染料系素地着色剤です。アルコールタイプのため、素地着色後、上塗り塗料を刷毛塗りする場合に色の動きがありません。

特 徴

1. 耐溶剤性 素地着色後、ヤニ止めシーラー、ウッドシーラーなどを刷毛塗りしても、色の動きがなく、上塗り塗料へのニジミがありません。
2. 速乾性 素地着色後1～2時間放置で乾燥しますので工程がかなり短縮できます。
3. 浸透性 素地への浸透性が高いため、素地をより美しく活かし、木理をはっきりさせることができます。また、素地の肌を荒らしたり、ケバ立ちがありません。
4. 色数 基本色が8色と、原色の幅の広さがあります。また、これらを混ぜ合わせることによって、御希望の色相を容易に得ることができます。
5. 塗装作業性 刷毛塗り、ディッピング、スプレー塗装のいずれでも使用することができます。

使用方法

木材素地地面をサンドペーパーで平らに仕上げ、ゴミ・ホコリ・油気を取り、キクフジステインを刷毛・スプレーガン等で塗装します。余分に付いたところは布で軽く拭きとります。濃度を調整する場合、キクフジステイン用シンナーで希釈します。

色 調

基本色 イエロー・オレンジ・レッド・ブラウン・オーク・マホガニー・ブルー・ブラック

※別途色見本帳を御参照下さい。

注意事項

1. 手や使用器具類は、メタノール又は水で洗って下さい。
2. 素材の種類、吸い込みの程度、塗装条件などによって色の差異が生じることがありますので、あらかじめ試し塗りをして色を確認して下さい。
3. 使用前には必ずよく振り動かして中身を均一にさせ、使用後は溶剤の蒸発が速いので必ず密栓して下さい。