

**TECHNICAL DATA SHEET**

F☆☆☆☆

**ラッカーフラット NTX CF-8170**

ラッカーフラット NTX CF-8170は、ラッカー系の上塗り用艶消し塗料です。乾燥性が良く、塗膜の韌性に富み、レベリングが良く、肉持ちに優れています。又艶消剤の沈澱による光沢のムラができづらく、ソフトな深みのある仕上がりが得られます。

塗膜の硬度が高いため、仕上げから、荷擦れ等による傷が付きづらく、製品の品質の向上に役立ちます。また、ラッカーフラットNTX CF-8170はトルエン・キシレンを含まず、全ての工程をノントルエン・キシレン製品で統一することで、住環境に優しい塗装製品を作ることができます。

**特 徴**

- 1, 塗膜が硬く、強靱であり、擦傷が付きづらい。
- 2, 淡色にして肉持ちが良い。
- 3, 乾燥硬化が速い。
- 4, 艶消剤の沈澱が少なく、光沢のムラがない。
- 5, 塗膜の耐久性が良い。
- 6, ソフトで深みのある艶消し塗膜が得られる。

**使用方法**

ラッカーフラット CF-8170                    100 (重量分)  
ラッカーシンナー                            50~75 (重量分)  
\*エアースプレー・エアレススプレー仕様

**一般性能**

粘 度	2分/20℃ (No. 4フォードカップ)
乾燥時間	2分/20℃ (指触乾燥) 4分/20℃ (硬化乾燥)
	ガラス板上で評価 膜厚75μ/w e t (JIS K-5400の評価基準による)
硬 度	F~H (20℃、24時間乾燥)